

# Tabela danych

Dane techniczne

<b>Koparki kompaktowe</b>	masa maszyny w kg	głębokość kopania w mm	zasięg w mm	wysokość przeładunku w mm
TB 108	835	1530	2825	2030
TB 014 S LSA	1410	2135	3765	2680
TB 014 A LSA	1525	2135	3765	2555
TB 016 S LSA	1500	2375	3990	2845
TB 016 A LSA	1700	2375	3990	2705
<b>Nowość</b> TB 219 S SSA	1865	2280	4043	2712
<b>Nowość</b> TB 219 A SSA	1975	2280	4043	2712
<b>Nowość</b> TB 228	2800	2900	4880	3180
<b>Nowość</b> TB 235	3530	3400	5465	3815
<b>Nowość</b> TB 250	4850	3785	6135	4175
TB 175 SSA	4240	7055	4995	5255
TB 175 CV	7940	4440	7650	6000
TB 175 W	8130	4085	7650	6355
TB 1140	14230	5490	8755	6215

<b>Koparki z krótką rufą</b>	masa maszyny w kg	głębokość kopania w mm	zasięg w mm	wysokość przeładunku w mm
TB 28 FR	3100	2575	4760	3380
TB 138 FR	3860	3110	5260	3595
TB 153 FR	5615	3590	5905	3710
TB 180 FR	8325	4195	6870	4300

<b>Ładowarki gąsienicowe</b>	masa maszyny w kg	szufla standardowa m <sup>3</sup>	nacisk na grunt w kg/cm <sup>2</sup>	udźwig przejazdu w kg
<b>Nowość</b> TL 220	2780	0,30	0,32	565
<b>Nowość</b> TL 230	3725	0,35	0,36	735
<b>Nowość</b> TL 250	5225	0,60	0,31	1120

Zmiany techniczne zastrzeżone