



Informacja o produkcie

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-346
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA HP2050H



- Nowa wzmocniona przekładnia zębata
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- Sprzęgło przeciążeniowe chroni użytkownika i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła
- Duża wydajność wiercenia przy małych drganiach
- Mocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
- Duży wyłącznik z pokrętkiem regulacji prędkości obrotowej i przełącznikiem obrotu w prawo/lewo

Cechy produktu

Moc znamionowa:	720 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg:	0-1200 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg:	0-2900 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym 1 Bieg:	0-24000 /min
Częst. uderzeń na biegu jałowym 2 Bieg:	0-58000 /min
Zakres mocowania:	1,5-13 mm
Zdolność wiercenia w betonie do:	∅ 20/13 mm
Zdolność wiercenia w drewnie do:	∅ 40/25 mm
Zdolność wiercenia w stali do:	∅ 13/8 mm
Wymiary (DxSxW):	360 x 70 x 220 mm
Waga:	2,5 kg



Dostarczone wyposażenie

Walizka:	824650-5
Uchwyt boczny:	153503-4*
Uchwyt wiertarski na kluczyk 13 mm:	192552-6
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego:	763430-3
Ogranicznik głębokości:	415486-9*