



For Earth, For Life
Kubota

KOSIARKA KUBOTA

Z

Z122R

Pierwsza benzynowa kosiarka marki Kubota

Kosiarka Z122R to przełom w ofercie japońskiego producenta, ponieważ łączy uznaną japońską niezawodność i wydajność z zaletami jednostek napędowych zasilanych benzyną.

Lekka i zwrotna

Waga zatankowanej maszyny wynosząca poniżej 300 kg oraz zerowy promień skrętu sprawiają, że jest ona bardzo dynamiczna i zwrotna. Te cechy przekładają się na niskie zużycie paliwa oraz wysoką wydajność pracy.

Przemysłana konstrukcja

Po raz kolejny japońscy inżynierowie postarali się, aby z maszyny przeznaczonej do realizacji wymagających zadań wyeliminować wszelką zbędną elektronikę. Płaski i przestronny pokład operatora, nieskomplikowana deska rozdzielcza oraz niezwykle wygodny fotel operatora sprawiają, że praca tą maszyną to czysta przyjemność.

Zaawansowany agregat koszący

Wykonany z najwyższą starannością deck tnący cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Z kolei przyłącze do myjki ciśnieniowej ułatwia jego utrzymanie w czystości. Dwunastostopniowa regulacja wysokości koszenia oraz pedał szybkiego podnoszenia agregatu umożliwiają precyzyjną pielęgnację terenów zielonych.



SILNIK

Typ	Dwucylindrowy, benzynowy silnik Kawasaki w układzie V, chłodzony powietrzem	
Moc	KM	19,2
Całkowita pojemność skokowa	cm ³	726
Pojemność zbiornika paliwa	L	12,2

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Rodzaj napędu	Na tylną oś	
Typ skrzyni biegów	Dwie niezależne przekładnie hydrostatyczne	
Prędkość maks. od przodu / do tyłu	km/h	10,5 / 6,4
Typ hamulców	Wielotarczowe, mokre	
Układ kierowniczy	Sterowany dwoma dźwigniami, zerowy promień skrętu	

WYMIARY I MASY

Długość całkowita	mm	1890
Wysokość całkowita	mm	1650
Szerokość całkowita	mm	1075 (bez klapy wyrzutowej)
Rozstaw osi	mm	1235
Standardowy rozmiar opon	11x4.5 / 18x7,5-10	
Promień zawracania	m	0!
Masa kosiarki w wyposażeniu standardowym	kg	282

DANE TECHNICZNE AGREGATU KOSZĄCEGO

Liczba noży	2	
Szerokość koszenia	cm	107
Sposób regulacji wysokości koszenia	12-stopniowe ustawienie wysokości poprzez centralne pokrętko	
Załączanie agregatu	Elektrycznie	
Sposób podnoszenia	Mechanicznie po naciśnięciu pedału	
Typ wyrzutu	Boczny	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podłączenie do mycia agregatu koszącego, rama ROPS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw mulczujący, przygotowanie do przewożenia kosiarki na przyczepie

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Ul. Strzykułska 38,
Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 868 42 33, fax: +48 22 868 36 58