




## Husqvarna FS 413

*Nasza wszechstronna, kompaktowa przecinarka jezdna FS 413 bez napędu własnego, z silnikiem benzynowym, powstała z myślą o komforcie użytkownika. Idealna do mniejszych i średniej wielkości robót drogowych i napraw nawierzchni z asfaltu i betonu. Tnie na głębokość do 189 mm.*



**NISKI POZIOM DRGAŃ**  
System montażu silnika i wału tarczy zwiększa wygodę i zapewnia znakomitą wydajność pracy.



**MINIMUM PRAC KONSERWACYJNYCH**  
Wał tarczy IntelliSeal zapewnia minimum 250 godzin bezobsługowej pracy, eliminując potrzebę codziennego smarowania łożysk.



**ŁATWA REGULACJA TARCZY**  
Zabezpieczona sprężynowo śruba ułatwia sterowanie przy wprowadzaniu do i wyprowadzaniu tarczy z miejsca cięcia.



**ŁATWY TRANSPORT**  
Kompaktowa przecinarka, którą można łatwo unosić.

## Features Husqvarna FS 413

■ Bardziej wygodna pozycja robocza, bliższa tnącej strony, co ułatwia wyrównanie maszyny i wykonywanie cięcia w linii prostej. Uchwyt można złożyć na czas transportu.

■ Dostosowany do tarcz o wszystkich średnicach.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Producent silnika	Honda
Specyfikacja silnika	GX390
Moc (Dane producenta)	8,7 kW / 11,7 KM
Obroty silnika	pos1:3600 obr/min
Cylindry	1
Liczba suwów	Silnik czterosuwowy
Pojemność cylindra	389 cm <sup>3</sup>
Średnica cylindra	88 mm / 3,5 cal
Skok tłoka w cylindrze	64 mm / 2,5 cal
Pojemność zbiornika paliwa	6,1 lit / 1,61 gal.
Rodzaj filtra powietrza	Suchy cyclone, podwójny
Rozrusznik	Mechaniczny
Chłodzenie silnika	Powietrze
Pasek	Wielorowkowy
Poj. zbiornika oleju, l	1,1 lit
Tarcza diamentowa, maks.	457,2 mm / 18"
Maks. głębokość cięcia, mm	189 mm / 7,6 cal
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1"
Regulacja głębokości cięcia	System unoszenia/opuszczania (wniosek patentowy) z ręczną korbą z blokadą
Kołnierz tarczy	114 mm / 4,5"
Obroty wału tarczy	2600 obr/min
Średnica wrzeciona, mm	25,4 mm / 1"
Oś przód	22 mm / 0,87 cal
Uchwyty	Regulacja wysokości
Rozmiar kół podstawowych	Średnica zewnętrzna: 114,3 Szerokość koła: 38,1 Średnica wewnętrzna: 16 mm / Średnica zewnętrzna: 4,5 Szerokość koła: 1,5 Średnica wewnętrzna: 0,63"
Rozmiar kół drugorzędnych	Średnica zewnętrzna: 203,2 Szerokość koła: 50,8 Średnica wewnętrzna: 16 mm / Średnica zewnętrzna: 8 Szerokość koła: 2 Średnica wewnętrzna: 0,63"
Montaż osłony tarczy	Wsuwana
Rodzaj osłony tarczy	Wsuwana
Ciężar	163 kg / 359,35 funty
Ciężar z opakowaniem	178 kg / 392,42 funty
Rozmiar produktu, Dłx Szerx Wys	1550x655x1200 mm / 61,02x25,79x47,24 cal
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	104 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	87 dB(A)
Poziom wibracji, Aeq	3,4 m/s <sup>2</sup>

