

#Dane techniczne

Model	L1-382 DW		L1-382 HDW	
	Rama ROPS z tyłu		Rama ROPS z tyłu	
Silnik				
Model	D1803-CR-E5-EU1		D1803-CR-E5-EU2	
Typ	Wysokoprężny, chłodzony cieczą			
Liczba cylindrów	3			
Moc silnika ECE R120	KW (KM)	27,6 (37,8)		
Pojemność całkowita	cm ³	1826		
Maks. moment obrotowy	Nm (obr./min.)	115,8/1600		
Obroty znamionowe	Obr./min.	2700		
Pojemność zbiornika paliwa	l	42		
Układ przeniesienia napędu				
Przekładnia	Manualna, 8 biegów do przodu, 4 biegi do tyłu		Trzyzakresowa przekładnia HST	
Ogumienie	Przód	7-16		
	Tył	11,2-24		
Sprzęgło	Suche, dwustopniowe		-	
Układ kierowniczy	Ze wspomaganiem			
Układ hamulcowy	Hamulce tarczowe, mokre, mechanicznie sterowane			
Min. promień zawracania z hamulcem	m	2,5		
WOM				
Tylny WOM	SAE 1-3/8, 6-cio wpustowy			
Prędkość WOM / Obroty silnika	obr./min.	540/2553	540/2578	
Układ hydrauliczny				
Wydajność pompy	l/min	30,6		
Tylny TUZ	SAE kategorii I			
Sterowanie	Kontrola pozycyjna + siłowa (opcjonalnie w modelu HST)			
Maks. udźwąg Na szybkosprzęgach	kg	906		
600 mm za szybkosprzęgami	kg	651		
Ciśnienie w układzie	MPa (kgf/cm ²)	15,7 (160)		
Wymiary i masy				
Długość bez tylnego TUZ	mm	2805		
Szerokość przy min. rozstawie kół	mm	1290		
Wysokość z ramą ROPS	mm	2460	2460	
Rozstaw osi	mm	1610		
Min. prześwit	mm	345		
Rozstaw kół	Przód	1085		
	Tył	1015/1115/1195/1295		
Masa z ramą ROPS	kg	1300	1310	

Specyfikacja ładowacza czołowego

Model ładowacza	LA525(A-)JEC		
Typ łyżki	Zamontowana na stałe	Zamontowana na szybkozłączcu	
Maks. wysokość podnoszenia do osi obrotu łyżki	mm	2403	
Maks. wysokość podnoszenia do wypoziomowanej łyżki	mm	2233	
Odległość od ziemi do łyżki w pozycji wysypu	mm	1943	1879
Maks. kąt wysypu	stopnie	40	
Maks. kąt wychylenia łyżki	stopnie	31	
Głębokość czerpania	mm	167	169
Całk. wysokość w położeniu transportowym	mm	1306	
Maks. udźwąg	kg	676	604
Siła udźwigu w punkcie obrotu	kN	10,95	10,17
Masa	kg	365 (z łyżką)	

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższej specyfikacji bez powiadomienia.

Wyłączny Importer:

Kubota Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 868 42 33

<http://www.kubota-eu.com>

Določeno vseskih staranj v celu zagotovitve popravnosti i aktualnosti vsebine, ki je objavljena v tem dokumentu, v trenutku oddajanja tega dokumenta. Vse pravice so zaščitene. Žadna delovna publikacija ne more biti objavljena v nobeni obliki, vključno s fotokopiranjem, brez predhodnega soglasja podjetja Kubota. Podjetje Kubota kot proizvajalec zahteva pravico do sprememb i aktualizacij brez predhodnega obvestila vseskih specifikacij i informacij, ki se nanašajo na uporabne lastnosti, če to postane potrebno.

v1_2021

