

AL230

ŁADOWARKI PRZEGUBOWE



Najważniejsze Cechy

- ✓ 4-Postłupkowy otwarty daszek z certyfikatami ROPS i FOPS
- ✓ Przedni pomocniczy układ hydrauliczny z płaskimi złączami
- ✓ Pedał przyspieszenia
- ✓ Cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikami dźwiękowymi i wizualnymi
- ✓ Napęd hydrostatyczny typu samochodowego
- ✓ Silnik wysokoprężny Perkins
- ✓ Uchylna kolumna kierownicy Deluxe
- ✓ Joystick wielofunkcyjny

SPECYFIKACJE

		METRYCZNY	
Pojemność	Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wyprost)	1015 kg	
	Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt)	865 kg	
	Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wyprost)	740 kg	
	Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt)	630 kg	
	Max. wysokość punktu obrotu łyżki	2736 mm	
Waga i wymiary	Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach	1740 kg	
	Rozstaw osi	1.41 m	
	Szerokość całkowita kabiny	0.99 m	
	Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach	2.14 m	
	Zasięg wysypu przy maks. wysokości	475 mm	
	Wysokość pokrywy silnika	1.25 m	
	Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	3.53 m	
	Kąt przegubu	45 °	
	Maksymalny kąt oscylacji	11 °	
	Całkowita długość z łyżką	3.62 m	
	Całkowita szerokość bez łyżki	1.04 m	
	Całkowita długość - bez łyżki	2.92 m	
	Zwis tylny	0.80 m	
	Kąt wysypu przy maks. podnoszeniu	41 °	
	Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu	2 m	
	Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu	45 °	
	Pozycja wykopowa	-45 mm	
	Prześwit	153 mm	
	Promień skrętu - do przodu z łyżką	2.68 m	
	Promień prześwitu - mniej łyżki	2.25 m	
	Wysokość od podłoża do krawędzi łyżki	2.51 m	
	Szerokość bieżnika (środek koła)	848 mm	
	Luz przegłubu osprzętu	192 mm	
	Wysokość od podłoża do środka osi	144 mm	
	Szerokość łyżki	1.10 m	
	Odległość od środka przedniego koła do sworznia obrotu	563 mm	
	Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	2.73 m	
	Silnik	Producent silnika	Perkins
		Model silnika	403J-11
		Norma emisji spalin	Stage V
		Liczba silowników	3
		Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc	24.70 Hp / 18.40 kW
		Max. moment obrotowy / Obrotowy silnika	66.80 Nm / 2100 rpm
	Układ chłodzenia silnika	Woda	
Transmisja	Typ przekładni	Hydrostatic with 4 wheel motors	
	Liczba biegów (do przodu / tyłu)	1 / 1	
	Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)	12 km/h	
	Hamulec serisowy	Inching Brake	
hydrauliczny	Typ pompy hydraulicznej	Pompa zębata	
	Przepływ - Ciśnienie hydraulicznej	30 l/min / 207 bar	
Pojemność zbiornika	olej hydrauliczny	24 l	
	Pojemność zbiornika paliwa	30 l	



FUNKCJE STANDARDOWE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Napęd hydrostatyczny - serwo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Sygnał dźwiękowy
- Zespólna chłodnica silnika i oleju hydraulicznego
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

CECHY OPCJONALNE

- przednie światła drogowe LED
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Fotel na zawieszaniu pneumatycznym



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® oznacza rejestrację w Stanach Zjednoczonych. Znaki towarowe mogą, ale nie muszą być zarejestrowane w innych krajach.