

R165

ŁADOWARKI KOMPAKTOWE



Najważniejsze Cechy

- ✓ System mocowania All-Tach® (typ uniwersalny)
- ✓ System Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS Poziom II
- ✓ Podwójny drążek T-Bar, sterowanie ręczne/stopą lub joystickiem
- ✓ Osie bezobsługowe z obręczami -śrubowymi
- ✓ Akustyczny materiał dźwiękowy i podsufitka Deluxe
- ✓ Standardowe siedzisko z poduszką z wysokim oparciem

Główne Specyfikacje

- ✓ Udźwig (50%) - 748 kg (1650 funtów)
- ✓ Wysokość całkowita do górnej części ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Moc brutto - 51,7 kW (69,3) przy 2500 rpm obr
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Stage V
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) przy 1625 rpm obr/min maksymalny moment obrotowy
- ✓ 3018 mm (118,8") wysokości do sworznia zawiasu
- ✓ Szerokość maszyny 1580 mm (62,2") - bez łyżki
- ✓ 2769 kg (6 165 funtów) masy operacyjnej

SPECYFIKACJE

		IMPERIALNY	METRYCZNY	
Pojemność	Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego	1650 lb	748.42 kg	
	Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą	1800 lb	816.50 kg	
	Masa robocza	6164 lb	2796 kg	
Waga i wymiary	Obciążenie destabilizujący	3300 lb	1496.85 kg	
	Rozstaw osi	39 in	986 mm	
	Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	153 in	3876 mm	
	Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	119 in	3022.60 mm	
	Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	77 in	1955.80 mm	
	Kąt wysypu przy pełnej wysokości	38 °	38 °	
	Wysokość wysypu	94 in	2379 mm	
	Całkowita długość z łyżką	122 in	3101 mm	
	Zasięg wysypu przy maks. wysokości	23 in	579 mm	
	Przechył łyżki na podłożu	28 °	28 °	
	Wysokość siedziska nad podłożem	36 in	904 mm	
	Całkowita szerokość bez łyżki	62 in	1580 mm	
	Szerokość łyżki	61 in	1562 mm	
	Prześwit	6 in	160 mm	
	Całkowita długość - bez łyżki	94 in	2385 mm	
	Kąt zejścia	21 °	21 °	
	Promień skrętu - do przodu z łyżką	74 in	1869 mm	
	Kąt zejścia	21 °	21 °	
	Wydajność	Prędkość jazdy (bez obciążenia)	8 mph	12.60 km/h
		Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna	12 mph	19.50 km/h
	Kola	Ogumienie standardowe	10.00 x 16.5 HD	10.00 x 16.5 HD
	Silnik	Producent silnika	Yanmar	Yanmar
		Model silnika	4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
		Norma emisji spalin	Stage V	Stage V
		Moc maksymalna	51.70 kW	51.70 kW
		Max. moment obrotowy / Obroty silnika	178 ft/lbs / 1625 rpm	241 Nm / 1625 rpm
		Źródło zasilania	Diesel	Diesel
Akumulator		12 V	12 V	
Rozrusznik		3 kW	3 kW	
hydrauliczny	Układ hydrauliczny dodatkowej	20 US gpm	77 l/min	
	Układ hydrauliczny dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)	30 US gpm	114 l/min	
Pojemność zbiornika	Pojemność zbiornika paliwa	17 US gal	62.50 l	
	Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	10 US gal	39 l	
	Pojemność skokowa	0.87 US gal	3.30 l	
Hałas i wibracje	Hałas na zewnątrz (LwA)	101 dB	101 dB	
	Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1)	3 ft/s²	1.05 m/s²	
	Wibracje przenoszone na rękę/ramiona	< 5 ft/s²	< 1.53 m/s²	



FUNKCJE STANDARDOWE

- Licznik godzin
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- System bezpieczeństwa Hydraloc™
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Alarm cofania
- Zabezpieczenia anty-dewastacyjne
- Oslona górna ROPS/FOPS Level II
- Światła robocze przednie i tylne
- 12Volt Port zasilania
- Sygnał dźwiękowy
- Hand/Foot Controls

CECHY OPCJONALNE

- Wylączalny system samopoziomowania osprzętu 4 "Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4"
- Kamera cofania
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Rotating Beacon
- Uproszczony system podnoszenia
- Grzałka bloku silnika
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- 3-inch pas bezpieczeństwa
- Automatic engine shutdown
- Odchylane drzwi kabiny
- Radio
- "Easy Manager"



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® oznacza rejestrację w Stanach Zjednoczonych. Znaki towarowe mogą, ale nie muszą być zarejestrowane w innych krajach.