

V230

ŁADOWARKI KOMPAKTOWE



Najważniejsze Cechy

- ✓ Kolorowy wyświetlacz z funkcją Keyless Start + kod bezpieczeństwa
- ✓ Pilot Joystick Controls
- ✓ Podnieś kształt ramienia, aby zmniejszyć gromadzenie się materiału na ramionach + poprawić widoczność
- ✓ Dodatkowy układ hydrauliczny ze skrzynką spustową
- ✓ Światła robocze LED, tylne światła LED + oświetlenie ewakuacyjne
- ✓ Pionowe ramię podnoszące dla większego zasięgu na wysokości wysypu
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Smarowalne sworznie dla niższego TCO
- ✓ Odchylana chłodnica z wentylatorem hydraulicznym
- ✓ Alarm zapasowy

Główne Specyfikacje

- ✓ Udźwig operacyjny (50%) - 1043 kg (2300 funtów)
- ✓ Wysokość całkowita do górnej części ROPS - 2058 mm (81")
- ✓ Moc brutto - 53,7 kW (72)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) przy 1800 rpm obr/min maksymalny moment obrotowy
- ✓ 3086 mm (121,5") wysokości do sworznia zawiasu
- ✓ 1707 mm (67,2") szerokości maszyny - bez łyżki
- ✓ 3497 kg (7 710 funtów) masy operacyjnej

SPECYFIKACJE

		IMPERIALNY	METRYCZNY
Pojemność	Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego	2300 lb	1043.26 kg
	Masa robocza	7710 lb	3497 kg
	Obciążenie destabilizujący	4600 lb	2086.53 kg
Waga i wymiary	Rozstaw osi	43 in	1092 mm
	Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	159 in	4039 mm
	Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	121 in	3086 mm
	Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	81 in	2058 mm
	Kąt wysypu przy pełnej wysokości	42 °	42 °
	Wysokość wysypu	91 in	2312 mm
	Całkowita długość z łyżką	141 in	3589 mm
	Zasięg wysypu przy maks. wysokości	33 in	826 mm
	Kąt odchylenia łyżki na pełnej wysokości	92 °	92 °
	Wysokość siedziska nad podłożem	39 in	978 mm
	Całkowita szerokość bez łyżki	67 in	1707 mm
	Prześwit	8 in	203 mm
	Całkowita długość - bez łyżki	110 in	2789 mm
	Promień skrętu - do przodu z łyżką	85 in	2171 mm
Wydajność	Prędkość jazdy (bez obciążenia)	8 mph	12.70 km/h
	Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna	12 mph	20 km/h
Silnik	Producent silnika	Yanmar	Yanmar
	Model silnika	4TNV98CT-XNGL	4TNV98CT-XNGL
	Norma emisji spalin	Stage V	Stage V
	Moc maksymalna	53.30 kW	53.30 kW
	Max. moment obrotowy / Obroty silnika	217 ft/lbs / 1800 rpm	294 Nm / 1800 rpm
	Źródło zasilania	Diesel	Diesel
	Liczba silowników	4	4
	Układ chłodzenia silnika	Woda	Woda
	Akumulator	12 V	12 V
	Alternator - natężenie prądu	100 A	100 A
	Rozrusznik	3 kW	3 kW
	hydrauliczny	Układ hydrauliki dodatkowej	23 US gpm
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		3475 PSI	239.59 bar
Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)		30 US gpm	114 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja		3325 PSI	229.25 bar
Pojemność zbiornika	Pojemność zbiornika paliwa	28 US gal	106 l
	Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	6 US gal	22.70 l
	Pojemność skokowa	0.87 US gal	3.30 l
	Objętość zbiornika płynu chłodzącego	5 US gal	18 l



FUNKCJE STANDARDOWE

- Podnoszenie 4-punktowe
- Rear Lights
- Zabezpieczenie przed dewastacją
- Auxiliary Hydraulics
- Napęd hydrostatyczny - serwo
- System bezpieczeństwa Hydraloc™
- Zestaw wyciszający
- Alarm cofania
- Sterowanie hamulcem (automatyczne / manualne)
- Grzałka bloku silnika
- 12Volt Port zasilania
- LED Work Lights
- Sygnał dźwiękowy
- Jednokolnierzowe rolki prowadzące przednie/dwukolnierzowe tylne
- "Gaz" ręczny
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- System automatycznego wyłączania silnika
- Hydraglide™ Ride Control
- Regulowany fotel z wysokim oparciem

CECHY OPCJONALNE

- Counterweight
- Klimatyzowana kabina
- Kamera cofania
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- wewnętrzne lusterko wsteczne
- Oslona górna ROPS/FOPS Level II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® oznacza rejestrację w Stanach Zjednoczonych. Znaki towarowe mogą, ale nie muszą być zarejestrowane w innych krajach.