

# TAKEUCHI

*Informacja wstępna*

**TB 295 W**



**Nowość**

**Koparka kołowa**

# INFORMACJE WSTĘPNE: **NOWA TB 295 W**

DANE TECHNICZNE		TB 295 W
masa maszyny	kg	9387
standardowe ogumienie		8 x 8.25-20 14PR

SILNIK		
typ	Isuzu	4JJ1X
moc ISO9249/SAEJ 1349	kW/kM	73 / 99,25
obroty		2000
pojemność	cm <sup>3</sup>	2999
ilość cylindrów		4
ciecz chłodząca	l	16
olej silnikowy	l	15
pojemność zbiornika paliwa	l	154
prędkość obrotów nadwozia	obr./min	10,3
prędkość jazdy 1	km/h	4,5
prędkość jazdy 2	km/h	20
kąt obrotu wysięgnika	st.	70 / 60

HYDRAULIKA		
pompy hydrauliczne		Load Sensing Hydraulic
maks. przepływ	l/min	160 x 1 + 60,6 x 1 + 16 x 1
maks. ciśnienie	MPa	27,5 x 1 + 24,0 x 1 + 3,4 x 1

DODATKOWA HYDRAULIKA		
1. - szy dodatk. obwód hydr. (SP1)	l/min	100 (20,6 Mpa)
2. - gi dodatk. obwód hydr. (SP2)	l/min	55 (20,6 Mpa)
3. - ci dodatk. obwód hydr. (SP3)	l/min	16 (3,4 Mpa), 55 (3,4 Mpa)
4. - ty dodatk. obwód hydr. (SP4)	l/min	55 (20,6 Mpa)

WYMIARY Z WYSIĘGNIKIEM ŁAMANYM		ramię LSA
maks. głęb. wykopu	mm	4115
maks. wysokość wysięgu	mm	8400
głęb. wykopu pion.	mm	3625
wys. przeładunku	mm	6475
min. promień obrotu, prosto	mm	2665
maks. zasięg przy gruncie	mm	7510
maks. zasięg	mm	7730
maks. zasięg wykopu poziom.	mm	3625
lemiesz w dół	mm	k. A.
lemiesz w górę	mm	k. A.
szerokość nadwozia	mm	2235
prześwit	mm	320
szerokość podwozia	mm	2330
długość podwozia	mm	2200
odległość środek-wysięg. w poziomie	mm	4550
promień obrotu tył	mm	1690
długość transportowa	mm	6555
wysokość lemieszka	mm	500
szerokość lemieszka	mm	2300
wysokość całkowita	mm	2924
przes. wysięgn. w lewo	mm	730
przes. wysięgn. w prawo	mm	845
promień obrotu w prawo	mm	2170
siła zrywania	kN	58,9
siła łamania	kN	39,7

Zmiany techniczne zastrzeżone.  
Wszystkie dane bez Powertilt.



04/2013

**SCHÄFER**  
Generalimporteur



Wilhelm Schäfer GmbH  
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim  
Tel. 06 21/77 07 127 · Fax 06 21/77 07 129  
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Państwa dealer: