



Husqvarna K 1260

Niektóre z zadań wymagają wyjątkowo dużej mocy. Husqvarna K 1260 to prawdziwa wytwórnia mocy, oferująca imponującą moc 5,8 kW, dzięki czemu najczęstsze zadania wykonywane są szybko i skutecznie. Stosowana wraz z wózkiem KV970 sprawdza się w pracy na drogach. Ponadto wózek pomaga użytkownikowi w pełni skupić się na zadaniu.



DUŻA MOC PRZY MNIEJSZYM ZUŻYCIU PALIWA

SmartCarb™, zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra, pozwala zachować dużą moc i zmniejsza zużycie paliwa.



MNIEJSZE ZUŻYCIE

Mniejsze zużycie dzięki pasowi napędowemu z hermetyczną obudową, chroniącą go przed pyłem.



CIĘCIE BLISKO ŚCIAN I PODŁÓG

Możliwe dzięki odwracanemu ramieniu tnącemu.



BEZOBSŁUGOWY FILTR POWIETRZA

Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.

Features Husqvarna K 1260

- Pas napędowy z hermetyczną obudową chroniącą go przed pyłem wolniej się zużywa i umożliwia cięcie bliżej ścian i podłóg.
- Spowalniacz tarczy
- Nasz dwustopniowy system odśrodkowego oczyszczania powietrza i pojedynczy filtr papierowy zwiększą trwałość produktu i wydłużają okresy między czyszczeniami filtra.
- Mniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to większy komfort i dłuższy czas pracy.
- EasyStart ułatwia rozruch dzięki redukcji sprężania w cylindrze.
- Nasz zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra pozwala zachować dużą moc przez cały okres użytkowania filtra powietrza.
- Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, rzadziej wymaga napiętania i wydłużają okresy międzyobsługowe.
- Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i wydajniejsza.

TECHNICAL SPECIFICATION

Silnik	Chłodzony powietrzem silnik dwusuwowy
Pojemność cylindra	118,8 cm ³
Moc silnika	5,8 kW
Pojemność zbiornika paliwa	1,25 lit / 42,3 fl oz
Jałowe obroty	2700 obr/min
Drgania, przedni uchwyty	3,3/3,6 m/s ²
Drgania, tylny uchwyty	3,5/4,1 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	103 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	117 dB(A)
Średnica tarczy	350/400 mm / 14/16 "
Maks. głębokość cięcia	125/145 mm / 5/6 "
Ciężar (bez urządzenia tnącego)	13,7/14,4 kg / 30,2/31,7 funty

