



Husqvarna K 1260 Rail

Cięcie torów wymaga mocy, precyzji i szybkości. Husqvarna K 1260 Rail to najpotężniejsza przecinarka na rynku, przeznaczona do pracy na torach kolejowych, tramwajowych i metra. Tnie szybko i prosto, ramię umożliwia szybkie mocowanie do szyny, a podwójne gniazda mocujące pozwalają ciąć z obu stron szyny.



IDEALNE CIĘCIE POD KĄTEM PROSTYM

Przyłącze RA 10 mocuje się na szynie dla uzyskania cięcia dokładnie pod kątem prostym.



CIĘCIE Z OBU STRON

Standardowo dołączane do maszyny przyłącze RA 10 umożliwia cięcie po obu stronach szyny.



SZYBKE, STABILNE MOCOWANIE

Szybkie i stabilne mocowanie do szyny.



DUŻA MOC PRZY MNIJSZYM ZUŻYCIU PALIWA

SmartCarb™, zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra, pozwala zachować dużą moc i zmniejsza zużycie paliwa.

Features Husqvarna K 1260 Rail

- Mniejsze zużycie dzięki pasowi napędowemu z hermetyczną obudową, chroniącą go przed pyłem.
- Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.
- Nasz dwustopniowy system odśrodkowego oczyszczania powietrza i pojedynczy filtr papierowy zwiększają trwałość produktu i wydłużają okresy między czyszczeniami filtra.
- Mniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to większy komfort i dłuższy czas pracy.
- EasyStart ułatwia rozruch dzięki redukcji sprężania w cylindrze.
- Nasz zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra pozwala zachować dużą moc przez cały okres użytkowania filtra powietrza.
- Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, rzadziej wymaga napinania i wydłuża okresy międzyobsługowe.
- Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i wydajniejsza.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Silnik	Chłodzony powietrzem silnik dwusuwowy
Pojemność cylindra	118,8 cm ³
Moc silnika	5,8 kW
Pojemność zbiornika paliwa	1,25 lit / 42,3 fl oz
Jałowe obroty	2700 obr/min
Drgania, przedni uchwyt	5/5 m/s ²
Drgania, tylny uchwyt	4,1/3,6 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	103 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	117 dB(A)
Średnica tarczy	350/400 mm / 14/16 "
Maks. głębokość cięcia	125/145 mm / 5/6 "
Ciężar (bez urządzenia tnącego)	20,5/21,1 kg / 45,2/46,5 funty

 **Husqvarna**[®]