



Husqvarna K 970 Chain

Przecinarka spalinowa Husqvarna K 970 Chain oferuje wyjątkową głębokość cięcia aż do 390 mm z jednej strony. Może także wykonywać otwory o wymiarach zaledwie 11 cm x 11 cm, doskonale radząc sobie z nieregularnymi kształtami. Idealnie sprawdza się przy dostosowywaniu otworów na okna i drzwi, gdy trzeba unikać zachodzenia na siebie cięć w narożach.



ERGONOMICZNE I ŁATWE CIĘCIE

Niewielki ciężar, ergonomiczny uchwyt i niski poziom drgań zapewniają wydajne cięcie przy mniejszym obciążeniu użytkownika.



DUŻA MOC PRZY MNIEJSZYM ZUŻYCIU PALIWA

SmartCarb™, zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra, pozwala zachować dużą moc i zmniejsza zużycie paliwa.



LEKKA I MOCNA

Lekka, kompaktowa i mocna maszyna o doskonałym stosunku mocy do ciężaru.



MAŁE ZUŻYCIE PALIWA I NISKI POZIOM EMISJI SPALIN

Wyjątkowa technologia X-torq® silnika zwiększa moc i zmniejsza zużycie paliwa nawet o 20% w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami dwusuwowymi.

Features Husqvarna K 970 Chain

- Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.
- Nasz rozrusznik w zasadzie nie wymaga konserwacji dzięki zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami i wytrzymałą lince.
- Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i wydajniejsza.
- Możliwość wykonywania otworów o rozmiarach zaledwie 11x11 cm.
- Nasz zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra pozwala zachować dużą moc przez cały okres użytkowania filtra powietrza.
- Nasz zabezpieczony przed zanieczyszczeniami rozrusznik z zamkniętymi hermetycznie sprężyną zwołną i łożyskiem koła pasowego w zasadzie nie wymaga konserwacji. Ponadto wyposażony jest w wytrzymałą linkę.
- Mniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to większy komfort i dłuższy czas pracy.
- Łańcuch można napiąć w prosty sposób bez użycia narzędzi.
- Nasz silnik X-Torq® wytwarza mniej zanieczyszczeń i zużywa mniej paliwa, zapewniając większą moc.
- EasyStart ułatwia rozruch dzięki redukcji sprężania w cylindrze.

TECHNICAL SPECIFICATION

Silnik	Chłodzony powietrzem silnik dwusuwowy
Pojemność cylindra	93,6 cm ³
Moc silnika	4,8 kW
Pojemność zbiornika paliwa	1 lit / 33,8 fl oz
Jałowe obroty	2700 obr/min
Drgania uchwytu przedniego	3,6 m/s ²
Drgania uchwytu tylnego	2,3 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	103 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	116 dB(A)
Długość prowadnice	350 mm / 14 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	390 mm / 15 cal
Ciężar (bez paliwa)	9,5 kg / 20,9 funty

