



Husqvarna TS 400 F

TS 400 F to skuteczna, uniwersalna przecinarka stolikowa o dużej wydajności cięcia wszystkich rodzajów cegły i bloków budowlanych.

Może ciąć na głębokość 125 mm przy cięciu jednostronnym, a po obróceniu materiału osiąga głębokość cięcia 250 mm. Z łatwością tnie wgłębnie lub pod kątem 45 stopni, co czyni ją bardzo wszechstronną. Solidna, lita rama z wbudowanymi prowadnicami zapewnia maszynie dużą sztywność i trwałość użytkową. Dzięki składanym nogom do obsługi maszyny wystarczy jedna osoba.



SOLIDNY I NIEZAWODNY SILNIK

Duża trwałość użytkowa.




ŁATWY MONTAŻ

Dzięki półautomatycznie składanym nogom, do ustawienia maszyny wystarczy jedna osoba.



WSZECHSTRONNOŚĆ

Tnie wgłębnie lub pod kątem 45° albo 90°, co czyni ją bardzo wszechstronną.



SKUTECZNE OSADZANIE ŚCIERU

Kolektor ścieru umożliwia skuteczne radzenie sobie z nim, dzięki czemu pompa ma większą trwałość.

Features Husqvarna TS 400 F

- Dzięki czterem kołom.
- Pompa wodna wysokiej jakości znacznie wydłuża trwałość produktu.
- Dzięki laserowemu wskaźnikowi.
- Precyzyjna regulacja wysokości głowicy tnącej umożliwia cięcie etapami na dużą głębokość.
- Dzięki szybkozłączu elektrycznemu.
- Solidna rama chroni prowadnice przed uderzeniami.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power	EU 2,2 kW / UK 1,5 kW / US 2,2 kW / JP 1,5 kW / OTHER 2,7 kW / EU 3 KM / UK 2 KM / US 3 KM / JP 2 KM / OTHER 3,6 KM
Silnik, obr / min	2800 obr/min
Napięcie	UE 230 V / UK 115 V / US 230 V / JP 115 V / POZOSTAŁE 400 V
Bieżący cykl fazy	50 hz
Chłodzenie silnika	Powietrze
Pasek	Napęd bezpośredni
Cięcie na mokro/sucho	Na mokro
Obroty wału tarczy	2800 obr/min
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1"
Średnica tarczy	400 mm / 15,8 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	230 mm / 9,1 cal
Maks. długość cięcia	700 mm / 27,6 cal
Pojemność zbiornika na wodę	40 lit / 10,6 gal.
Klasa zabezpieczenia	IP 55
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	1120x600x600 mm / 44,5x24,8x26,8 cal
Wymiary bez opakowania, mm (Dł x Szer x Wys)	1120x600x600 mm / 0x0x0 cal
Ciążar	96 kg / 211,64 funty
Ciążar z opakowaniem	125 kg / 277,8 funty
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	104 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	97 dB(A)
Drgania uchwytu tylnego	2,5 m/s ²
Poziom wibracji, Aeq	2 m/s ²

