



## Husqvarna FS 309

Bardzo lekka, kompaktowa przecinarka jezdna z silnikiem benzynowym, bez napędu własnego, do cięcia asfaltu i betonu. Idealna do pracy w miejscach trudno dostępnych oraz do niewielkich napraw, tnie na głębokość do 122 mm. Przecinarka FS 309 jest niezwykle prosta w obsłudze, a do jej transportu wystarczy niewielki pojazd.



### LATWY TRANSPORT

Bardzo mały ciężar ułatwia obsługę i transport maszyny.



### STABILNA PRACA

Regulowany uchwyt oraz wysuwane prawe tylne koło, zapewniające stabilność.



### NISKI POZIOM DRGAŃ

System montażu silnika i wału tarczy zwiększa wygodę i zapewnia znakomitą wydajność pracy.



### MINIMUM PRAC KONSERWACYJNYCH

Wał tarczy IntelliSeal zapewnia minimum 250 godzin bezobsługowej pracy, eliminując potrzebę codziennego smarowania łożysk.

## Features Husqvarna FS 309

- Bardziej wygodna pozycja robocza, bliższa tnącej strony, co ułatwia wyrównanie maszyny i wykonywanie cięcia w linii prostej. Uchwyty można złożyć na czas transportu.
- Dostosowany do tarcz o wszystkich średnicach.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Producent silnika	Subaru
Specyfikacja silnika	EX27
Moc (Dane producenta)	6,6 kW / 9 KM
Obroty silnika	pos1:4000 obr/min
Cylindry	1
Liczba suwów	Silnik czterosuwowy
Pojemność cylindra	265 cm <sup>3</sup>
Średnica cylindra	75 mm / 2,95 cal
Skok tłoka w cylindrze	60 mm / 2,36 cal
Pojemność zbiornika paliwa	6,1 lit / 1,61 gal.
Rodzaj filtra powietrza	Suchy cyclone, podwójny
Rozrusznik	Linka
Chłodzenie silnika	Powietrze
Pasek	Wielorówkowy
Liczba pasów	14
Poj. zbiornika oleju, l	1,1 lit
Tarcza diamentowa, maks.	350 mm / 14"
Maks. głębokość cięcia, mm	122 mm / 4,9 cal
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1"
Regulacja głębokości cięcia	Pokrętło
Średnica wału tarczy	19,05 mm / 0,75 cal
Kołnierz tarczy	114,3 mm / 4,5"
Obroty wału tarczy	3400 obr/min
Średnica wrzeciona, mm	25,4 mm / 1"
Oś przód	20 mm / 0,8 cal
Średnica tylnej osi	20 mm / 0,8 cal
Uchwyty	Wiele położień
Rozmiar kół podstawowych Średnica zewnętrzna: 101,6 Szerokość koła: 38,1 Średnica wewnętrzna: 15,88 mm Średnica zewnętrzna: 4 Szerokość koła: 1,5 Średnica wewnętrzna: 0,625 "	
Rozmiar kół drugorzędnych Średnica zewnętrzna: 152,4 Szerokość koła: 38,1 Średnica wewnętrzna: 15,88 mm Średnica zewnętrzna: 6 Szerokość koła: 1,5 Średnica wewnętrzna: 0,625 "	
Montaż osłony tarczy	Skręcane
Rodzaj osłony tarczy	Skręcana
Cieżar	64 kg / 141,09 funty
Cieżar z opakowaniem	71 kg / 156,53 funty
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	914,4x381x990,6 mm / 36x15x39 cal
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	114 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	89 dB(A)
Poziom wibracji, Aeq	7,4 m/s <sup>2</sup>

