



Husqvarna TS 350 E

TS 350 E to skuteczna, uniwersalna przecinarka stolikowa o dużej wydajności cięcia wszystkich rodzajów cegły i bloków budowlanych. Może ciąć na głębokość 100 mm przy cięciu jednostronnym, a po obróceniu materiału osiąga głębokość cięcia 200 mm. Z łatwością tnie włąębnie lub pod kątem 45 stopni, co czyni ją bardzo wszechstronną. Solidna, lita rama z wbudowanymi przewodnikami zapewnia maszynie dużą sztywność i trwałość użytkową. Dzięki składanym nogom do obsługi maszyny wystarczy jedna osoba.



**SOLIDNY I
NIEZAWODNY SILNIK**
Duża trwałość użytkowa.



**ŁATWY MONTAŻ
I TRANSPORT**
Dzięki składanym nogom.



WSZECZSTRONNOŚĆ
Tnie włąębnie lub pod kątem 45°
albo 90°, co czyni ją bardzo
wszechstronną.



**SKUTECZNE OSADZANIE
ŚCIERU**
Kolektor ścieru umożliwia
skuteczne radzenie sobie z nim,
dzięki czemu pompa ma większą
trwałość.

Features Husqvarna TS 350 E

- Pompa wodna wysokiej jakości znacznie wydłuża trwałość produktu.
- Dzięki dwóm tylnym kołom.
- Dzięki szybkozłączu elektrycznemu.
- Solidna rama chroni prowadnice przed uderzeniami.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 2,2 kW / UK 1,5 kW / US 2,2 kW / JP 1,5 kW / OTHER 2,7 kW / EU 3 KM / UK 2 KM / US 3 KM / JP 2 KM / OTHER 3,6 KM
Silnik, obr / min	2800 obr/min
Napięcie	UE 230 V / UK 110 V / US 230 V / JP 110 V / POZOSTAŁE 400 V
Bieżący cykl fazy	50 hz
Chłodzenie silnika	Powietrze
Pasek	Napęd bezpośredni
Cięcie na mokro/sucho	Na mokro
Obroty wału tarczy	2800 obr/min
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1 "
Średnica tarczy	350 mm / 13,8 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	100 mm / 3,9 cal
Maks. długość cięcia	700 mm / 27,6 cal
Pojemność zbiornika na wodę	40 lit / 10,6 gal.
Klasa zabezpieczenia	IP 55
Ciężar (bez paliwa)	92 kg / 204,4 funty
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	1120x600x600 mm / 44,09x23,62x23,62 cal
Ciężar	92 kg / 0 funty
Ciężar z opakowaniem	110 kg / 0 funty
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	112 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	82 dB(A)
Drgania uchwytu tylnego	2,5 m/s ²
Poziom wibracji, Aeq	2 m/s ²

 **Husqvarna**[®]