



## Husqvarna TS 100 R

*TS 100 R to skuteczna, uniwersalna przecinarka stolikowa o dużej wydajności cięcia wszystkich rodzajów cegły i bloków budowlanych. Maszyna przeznaczona jest do cięcia długich fragmentów materiału (do 1 m), co jest możliwe dzięki wydłużanej prowadnicy. Może ciąć na głębokość 105 mm przy cięciu jednostronnym, a po obróceniu materiału osiąga głębokość cięcia 210 mm. Z łatwością tnie wgłębnie lub pod kątem 45 stopni, co czyni ją bardzo wszechstronną.*



### LATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Wyjmowana rynna na wodę.



### WYSOKA PRECYZJA CIĘCIA

Precyzyjny system prowadnicy.

## Features Husqvarna TS 100 R

- Dzięki głowicy do cięcia wgębnego.
- Prowadnica umożliwia cięcie elementów o długości do 1000 mm (np. przecięcie płytki o rozmiarach 70x70 cm po przekątnej).
- Tnie wgębnie lub pod kątem 45°, co czyni ją bardzo wszechstronną.
- Rozszerzenie blatu może służyć jako ogranicznik, regulujący cięcie.
- Demontowane nogi umożliwiają wygodną pracę na blacie stołu, posadzce lub na nogach.
- Duża trwałość użytkowa.
- Pompa wodna wysokiej jakości znacznie wydłuża trwałość produktu.
- Dzięki szybkołączu elektrycznemu.

### TECHNICAL SPECIFICATION

Moc	2,2/2,7 kW / 2,95/3,62 KM
Silnik, obr / min	2800 obr/min
Napięcie	230 / 400 V
Bieżący cykl fazy	50 hz
Chłodzenie silnika	Powietrze
Pasek	Napęd bezpośredni
Cięcie na mokro/sucho	Na mokro
Obroty wału tarczy	2800 obr/min
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1 "
Średnica tarczy	350 mm / 13,8 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	105 mm / 4,1 cal
Maks. długość cięcia	1000 mm / 39,4 cal
Pojemność zbiornika na wodę	55 lit / 14,5 gal.
Klasa zabezpieczenia	IP 55
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	1450x840x1000 mm / 57,1x33x39,4 cal
Wymiary bez opakowania, mm (Dłx Szer x Wys)	1400x840x1400 mm / 55,12x33,07x55,12 cal
Ciężar	106 kg / 233,69 funty
Ciężar z opakowaniem	130 kg / 288,9 funty
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	86 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	76 dB(A)
Drgania uchwytu tylnego	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poziom wibracji, Aeq	2 m/s <sup>2</sup>

